

**Uwaga:**

W węzłach dopływu znajdują się dwie uszczelki z sitkiem (18). Jeśli zauważysz, że zmniejszył się przepływ lub ciśnienie wody, należy je oczyścić. Zaleca się by czynność tą wykonywać co 2 miesiące

**Zestaw zawiera:**

1. Panel natryskowy 1 szt.
2. Słuchawka ręczna 1 szt
3. Przewód natryskowy do słuchawki ręcznej 1 szt.
4. Uchwyt do słuchawki
5. Deszczownica 1szt.
6. Przewód do deszczownicy 1 szt.
7. Zestaw montażowy: kołki, wkręty, metalowe uchwyty.



Przed zakończeniem montażu proszę upewnić się, że żaden z wężyków nie jest zagięty ani skręcony. Należy również skontrolować szczelność oraz sprawdzić czy przepływ wody jest prawidłowy.

**Montaż ścienny**

- 1) Wywierć w ścianie, w odpowiednim miejscu dwa otwory (1) Ø6.
- 2) Umieść kołek rozporowy (2) w otworze Ø6.
- 3) Przykręć do ściany wspornik ze stali nierdzewnej (3).
- 4) Przykręć śruby (4).
- 5) Ustaw mosiężne ramię (5) we właściwej pozycji na panelu (10).
- 6) Przykręć śruby (6) i (7).
- 7) Umieść uszczelkę (8) w (9).
- 8) Zamontuj (9).
- 9) Załóż panel prysznicowy w odpowiednim położeniu na wsporniku ze stali nierdzewnej.
- 10) Przykręć śrubę (11).
- 11) Zamontuj deszczownicę (12) na ramieniu prysznica (5).
- 12) Przykręć uchwyt słuchawki (13) do panela prysznicowego (10).

**Uwagi dotyczące baterii termostatycznej:**

1. Wyrównane ciśnienie wody gorącej i zimnej
2. Ciśnienie wody > 0,2 MPa
3. Czysta woda, żadnych nieczystości w rurach
4. Oczyść uszczelki z sitkiem raz na 2 miesiące